

BF SANDY GLITTER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF SANDY GLITTER è composta da 24 film (di cui 5 fluo) in poliuretano coprente con glitter finissimi applicati sulla superficie.

L'alta qualità del prodotto rende permanente la durata dei glitter sulla superficie anche dopo innumerevoli lavaggi.

Il collante termoadesivo semilucido rende la linea di taglio altamente visibile ed il suo supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolamento veloce e preciso.

I 24 colori ultra-brillanti caratterizzati dai sottilissimi glitter uniti alla resistenza eccezionale ai lavaggi rendono la serie BF SANDY GLITTER gradevole al tatto e ideali per la creazione di capi-moda unici e luminosi.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF SANDY GLITTER in modo speculare, con una lama con gradiente a 60°.
- Spellicolare il BF SANDY GLITTER e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 150°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF SANDY GLITTER sul tessuto.
- Pressare a 150°C per 10 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 100 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 75 cm => lunghezze disponibili: nessuna
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 10 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto non idoneo per applicazioni multistrato
- Ideale per applicazioni con altri materiali (es. GIMME5, FATTY, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,3 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	320 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	150°C - 305° F
Tempo:	10"
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	60° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	SI
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	SI

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF SANDY GLITTER. Rev_2019/09.