



# BF FATTY

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BF FATTY SERIES es un producto de alto relieve con el propósito de darle un efecto tridimensional a los gráficos. Tiene una composición de poliuretano y es recomendado para aplicaciones de logos o gráficos sobre gorras, sudaderas o telas con superficies lisas. El alto rango de colores, incluyendo dorado y plateado, permite la creación de diseños y letras únicas, los cuales se pueden sobreponer o combinar con otros productos de B-FLEX.

Las líneas de corte son altamente visibles. La película adhesiva de polyester ayuda a una rápida limpieza del material y el fácil reposicionamiento de detalles que podrían haberse levantado accidentalmente.

Es apto para aplicaciones en múltiples capas.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Cortar en espejo el BF FATTY con una cuchilla de 60°
- Limpiar el BF FATTY y remover cualquier exceso de material.
- Precalentar plancha de calor a 150°C.
- Colocar la prenda en la platina inferior de la plancha de calor.
- Colocar el diseño de BF FATTY sobre la prenda.
- Planchar a 150°C por 15 segundos.
- Voltrear la prenda al revés y planchar a 150°C por 15 segundos
- Remover el liner caliente.

## DIMENSIONES

- Altura de 150 cm => largos disponibles: 10 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 100 cm => largos disponibles: 10 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 75 cm => largos disponibles: 10 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 50 cm => largos disponibles: 10 mt / 5 mt / 1 mt (estándar)

## TIPS DE APLICACION

- Fibras Recomendadas: orgánicas, sintéticas, mezclas.
- Ideal para múltiples capas. (hasta 3)
- Puede ser aplicado con otros productos B-FLEX. (ej. FATTY, GLITTER, FLOCK, etc.)
- Se pueden cortar diseños de 0.5 cm.
- No requiere recubrimiento con Teflón durante el planchado.

## INFORMACION TECNICA

Película:	PU/ Poliuretano
Grosor:	750 $\mu$ ( $\pm 5\%$ )
Liner:	Adhesivo/Poliéster

## APLICACION

Temperatura:	150°C - 305° F
Tiempo:	15" + 15"
Presión:	baja - 2 bar - 30 PSI

## LIMPIEZA DEL LINER

Caliente

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

Primera Lavada: 12 horas después de la aplicación.

Temperatura Máxima: 40° C

Tintorería: NO

Suavizante: NO

Blanqueador: NO

Secadora: NO

## AVISO DE SEGURIDAD

Los valores informados en este documento son valores promedio según lo probado en condiciones normales en nuestro laboratorio. No podemos proporcionar una garantía con respecto a la información mencionada anteriormente en esta página.

Debido a posibles variaciones en la producción de prendas, B-FLEX recomienda probar el material antes de todas las aplicaciones. Esta ficha técnica es válida para los siguientes productos:

BF FATTY. Rev\_2019/09\_EN