

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BFPRINT TOP / G (semi-brillante) y BFPRINT TOP / M1 (mate) son dos películas delgadas de poliuretano blanco imprimibles con tintas solventes, eco-solventes y látex y son adecuadas para la transferencia de calor en telas de algodón, poliéster, nylon, LYCRA® y prendas acrílicas.

Gracias a su liner adhesivo de poliéster hasta los logos y letras mas pequeños pueden ser cortados fácilmente por cualquier maquina de corte después de la impresión. Se recomienda el uso del BF MYLAR como película de aplicación y como protección durante el planchado.

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Imprimir sobre el BF PRINTTOP/G-M.
- Es recomendado esperar 8 horas antes de proceder al corte.
- Cortar el BF PRINTTOP/G-M con una cuchilla de 45°.
- Limpiar el BF PRINTTOP/G-M y remover cualquier exceso de material.
- Colocar la película de BF MYLAR sobre el grafico y remover cualquier burbuja de aire.
- Remover el grafico del liner adhesivo original.
- Precalear plancha de calor a 145°C.
- Colocar la prenda en la platina inferior de la plancha de calor.
- Colocar grafico de BF PRINTTOP/G-M sobre la prenda.
- Planchar a 145°C por 8 segundos.
- Remover el BF MYLAR caliente.

### DIMENSIONES

- Altura de 150 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 100 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 75 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 50 cm => largos disponibles: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (estándar)

### TIPS DE APLICACION

- Fibras Recomendadas: orgánicas, sintéticas, mezclas.
- Se pueden cortar diseños de 1.0 cm.
- No requiere recubrimiento con Teflón durante el planchado.

### INFORMACION TECNICA

Película:	PU/ Poliuretano
Grosor:	60 μ (±5%)
Liner:	Adhesivo/Poliéster

### APLICACION

Temperatura:	145°C - 295° F
Tiempo:	8"
Presión:	media – 3,5 bar – 50 PSI

### LIMPIEZA DEL LINER

Caliente

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

Primera Lavada: 12 horas después de la aplicación.  
 Temperatura Máxima: 40° C  
 Tintorería: NO  
 Suavizante: NO  
 Blanqueador: NO  
 Secadora: NO

### AVISO DE SEGURIDAD

Los valores informados en este documento son valores promedio según lo probado en condiciones normales en nuestro laboratorio. No podemos proporcionar una garantía con respecto a la información mencionada anteriormente en esta página.  
 Debido a posibles variaciones en la producción de prendas, B-FLEX recomienda probar el material antes de todas las aplicaciones. Esta ficha técnica es valida para los siguientes productos:  
 BF PRINTTOP/G-M. Rev\_2019/09\_EN